

Elektronikus vezérlés





Digitális termosztátok

Típus	Relé és funkciója	Érzékelő	Névleges feszültség [V]	DTN cikkszám
IDPlus 902	1 relé: levegős leolvasztás időre	NTC / PTC / PT1000; 8A; DI / AI	230	211.24.9055
IDPlus 961	1 relé: levegős leolvasztás időre	NTC / PTC / PT1000; 2HP; DI / AI	230	211.24.9003
IDPlus 961	1 relé: levegős leolvasztás időre	NTC / PTC / PT1000; 2HP; DI / AI	12	211.24.9060
IDPlus 971	2 relé: kompresszor és leolvasztás	2xNTC / PTC / PT1000; 2HP / 8A; DI; DI / AI	230	211.24.9006
IDPlus 971	2 relé: kompresszor és leolvasztás	2xNTC / PTC / PT1000; 2HP / 8A; DI; DI / AI	12	211.24.9065
IDPlus 974	3 relé: kompresszor, leolvasztás és ventilátor	2xNTC / PTC / PT1000; 2HP / 8 / 5A; DI; DI / AI; HACCP	230	211.24.9004
IDPlus 974	3 relé: kompresszor, leolvasztás és ventilátor	2xNTC / PTC / PT1000; 2HP / 8 / 5A; DI; DI / AI; HACCP	12	211.24.9070
ID 985LX/CK (TV BUS adapter)	4 relé: kompresszor, leolvasztás, ventilátor és riasztás. Valós idejű beállítás	3xNTC / PTC; 8 / 8 / 8 / 5A; 2xDI	12	211.24.9010
EWDR 984	3 relé: kompresszor, leolvasztás és ventilátor. Kiegészítő analóg kimenet	3xNTC / PTC; 16 / 8 / 8A; AO 12V... / 20mA; 2xDI	230	211.24.9001
EWDR 985/CS RS485 (TV csatlakozás)	4 relé: kompresszor, leolvasztás, ventilátor és riasztás. Kiegészítő analóg kimenet RTC	3xNTC / PTC; 15 / 8 / 8 / 8A; AO 12V... / 20mA; 2xDI; BUZZER	230	211.24.9080



Ventilátor fordulatszám-szabályozó

Típus	Üzemi hőmérséklet tartomány	Érzékelő	Névleges feszültség [V]	DTN cikkszám
FASEC 33	0 °C - +60 °C	PTC; 0...60°C; 2,5A triac	230	211.24.7010

Érzékelők

Típus	Eliwell kód	DTN cikkszám
NTC	NTC 1,5MT TPE IP67	211.24.8140
PTC	PTC 1,5MT IP68	211.24.8145





PEGO elektronikus vezérlők (NTC érzékelővel)

Típus	Relé és funkciója	Leírás	Név. fesz. [V]	Kompr. hőkioldó értéke [A]	DTN cikkszám
200 NANO 1CF03	1 relé: kompresszor	-	230	-	211.44.1000
200 NANO 3CF01	3 relé: kompresszor, leolvasztás és elp. ventilátor	Telenet felügyeleti rendszerre köthető	230	-	211.44.1010
SLIM BASE4 K	4 relé: kompresszor, leolvasztás, elp. ventilátor és teremvilágítás.	Kompresszor: 750 W Leolvasztás: 1500 W Elp. ventilátor: 250 W Kamravilágítás: 400 W	230	-	211.44.1035
ECP 200 BASE4	5 relé: kompresszor, leolvasztás, elp. ventilátor, riasztás és teremvilágítás.	Kompresszor: 370 W - 3000 W Leolvasztás: 6000 W Elp. ventilátor: 500 W Telenet felügyeleti rendszerre köthető	230	-	211.44.1040
ECP 200 Expert BASE 4A	5 relé: kompresszor, leolvasztás, ventilátor, riasztás és teremvilágítás.	Kompresszor: 1500 W Leolvasztás: 3000 W Ventilátorok: 500 W Teremvilágítás: 800 W Motorvédelem Telenet felügyeleti rendszerre köthető	230	-	211.44.2090
ECP 300 Expert VD3 „Light“	8 relé: kompresszor, leolvasztás, elp. ventilátor, kond. ventilátor, riasztás, teremvilágítás, mágnesszelep, olajfűtés.	Kompresszor: 370 W - 2200 W Leolvasztás: 4000 W Elp. ventilátor: 500 W (1 PH) Kond. ventilátor: 500 W (1 PH) Teremvilágítás: 800 W Motorvédelem Telenet felügyeleti rendszerre köthető	380	2,8 - 4 5,5 - 8	211.44.2107 211.44.2108
ECP 300 Expert VD4	8 relé: kompresszor, leolvasztás, elp. ventilátor, kond. ventilátor, riasztás, teremvilágítás, mágnesszelep, olajfűtés.	Kompresszor: 370 W - 3000 W Leolvasztás: 6000 W Elp. ventilátor: 500 W (1 PH) Kond. ventilátor: 800 W (1 PH) Teremvilágítás: 800 W Motorvédelem Telenet felügyeleti rendszerre köthető	380	9 - 12	211.44.2110
ECP 300 Expert VD7	8 relé: kompresszor, leolvasztás, elp. ventilátor, kond. ventilátor, riasztás, teremvilágítás, mágnesszelep, olajfűtés.	Kompresszor: 3000 W - 5500 W Leolvasztás: 9000 W Elp. ventilátor: 2000 W (1 PH / 3 PH) Kond. ventilátor: 800 W (1 PH) Teremvilágítás: 800 W Motorvédelem Telenet felügyeleti rendszerre köthető	380	14 - 20	211.44.2115
Telenet	-	Számítógépes hálózatra kapcsolható hűtőrendszerek felügyeleti és ellenőrzési rendszere	-	-	211.44.4015 Software 200TELENET 211.44.4020 Interface 200TELR485T



Pego,
Grässlin,
Prodigy

GRÄSSLIN időkapcsoló

Típus	Leírás	Max. áramfelvétel [A]	Névleges feszültség [V]	DTN cikkszám
FW1	Modul	16	230	477.99.1275
MIL72A/1	Aljzat		230	477.99.1276



PRODIGY termosztátok

Típus	Leírás	Hőmérséklet tartomány [°C]	Kapilláris cső [m]	DTN cikkszám
A 2000	Fix	-35 až +35	-	210.67.1000
F 2000	Kapillárcsöves	-35 až +35	1,5	210.67.1005



FLEXELEC cseppvízfűtések

Típus	Hossz [m]	Teljesítmény [W]	Névleges feszültség [V]	DTN cikkszám
CSC2	1,0	40	230	434.29.1012
CSC2	1,3	52	230	434.29.1013
CSC2	1,5	60	230	434.29.1015
CSC2	2,0	80	230	434.29.1020
CSC2	3,0	120	230	434.29.1030
CSC2	4,0	160	230	434.29.1040
CSC2	5,0	200	230	434.29.1050
CSC2	6,0	240	230	434.29.1060



FLEXELEC fűtőövek

Típus	Állítható hossz [mm]	Teljesítmény [W]	Névleges feszültség [V]	DTN cikkszám
FCH 10	350-550	35	230	434.29.2000
FCH 20	400-550	40	230	434.29.2001
FCH 30	450-880	45	230	434.29.2003
FCH 40	550-880	55	230	434.29.2005
FCH 50	650-1020	65	230	434.29.2010
FCH 60	750-1160	75	230	434.29.2015



Univerzális klímavezérlők és távirányítók

Típus	Leírás	DTN cikkszám
U03A Klímavezérlő panel távirányítóval	Teljes funkció, takarékos modell, 5 üzemmód, 3 ventilátorsebesség, pontos és stabil hőmérséklet szabályozás, precíz és stabil automatikus ventilátor, időzítés ki- és bekapcsolásra, alvás funkció, periódikus leolvasztás, dupla érzékelős, a fűtés megakadályozza a hideg lecsapódást	478.99.1100
U03C Klímavezérlő panel távirányítóval	Teljes funkció, takarékos modell, 5 üzemmód, 3 ventilátorsebesség, pontos és stabil hőmérséklet szabályozás, precíz és stabil automatikus ventilátor, időzítés ki- és bekapcsolásra, alvás funkció, periódikus leolvasztás, dupla érzékelős, a fűtés megakadályozza a hideg lecsapódást, automatikus újraindító funkció, a kültéri ventilátort függetlenül irányítja	478.99.1105
U10A Klímavezérlő panel távirányítóval	5 üzemmód, 3 ventilátorsebesség, 2 érzékelő, digitális LED kijelző, fűtés üzemmódban megelőzi a hideg szelet	478.99.1110
KT-518 Univerzális távirányító	Programozható típusok: ALPIN, AUCMA, AUX, BOERKA, CARRIER, CHANGHONG, CHIGO, CHOFU, CHUNLAN, CORONA, CONROWA, DAIKIN, DOCTOR, DONGBAO, DONGXINBAO, ELECTROLUX, FUJITSU, FUNAI, GUQIAO, GALANZ, GLEE, GOLDSTAR, GREE, HAIER, HISENSE, HITACHI, HUABAO, HUAKE, HUAMEI, HUALING, HUIFENG, HUIKANG, HYUNDAI, JDC, JIANGNAN A/C, JINDA, JINSONG, JOHNSON, KANGLI, KELON, KLIMATAIR, KOLIN, KONKA, LEHUA, LG, LIANGYU, LOREN-SEBO, MACQUAY, MICOM, MIDEA, MITSUBISHI, NORITZ, PANASONIC NATIONAL, PANDA, PHILCO, PROTON, RAYBO, SABRO, SAIJO DENKI, SAMPO, SAMSUNG, SANYO, SASUKI, SHANGLING, SHANXING, SHARP, SHENGFENG, SHUANGLU, SHINCO, SONGGE, SOVA, SUMMER, SUNDURG, TADIRAN, TATUNG, TCL, TECO, TIANDI, TOSHIBA, TRANE, UNI-AIR, WEILI, WHIRLPOOL, XILENG, XINLE, YANGTZE, YINYAN, YORK	478.99.1005



Üzemi kondenzátorok

Tipus	Csatlakozás	DTN cikkszám	
1 uF / 450V	sarus	530.00.1150	
1,5 uF / 450V		530.00.1155	
2 uF / 450V		530.00.1160	
3 uF / 450V		530.00.1165	
6 uF / 450V		530.00.1075	
8 uF / 450V		530.00.1180	
10 uF / 450V		530.00.1185	
12 uF / 450V		530.00.1190	
14 uF / 450V		530.00.1195	
16 uF / 450V		530.00.1100	
20 uF / 450V k		kábeles	530.00.1105
25 uF / 450V			530.00.1110
30 uF / 450V	sarus	530.00.1115	
35 uF / 450V		530.00.1120	
40 uF / 450V		530.00.1125	
45 uF / 450V		530.00.1130	
50 uF / 450V		530.00.1135	
55 uF / 450V		530.00.1140	
60 uF / 450V		530.00.1145	
88/108 uF / 330V		530.00.1170	
108/130 uF / 330V		530.00.1175	



